Q8 T 56 75W90

Q8 T 56 è un lubrificante sintetico per ingranaggi di autovetture ed autotreni, fortemente additivato EP (Estreme Pressioni), indicato dove siano richieste particolari caratteristiche di scorrevolezza a freddo, di lunga durata in esercizio e dove siano presenti forti carichi.

Applicazioni

Q8 T 56 SAE 75W-90 può essere usato come olio per ingranaggi nei cambi manuali di autovetture nelle trasmissioni posteriori e gruppi finali degli autotreni, quando siano richiesti lubrificanti rispondenti alle seguenti specifiche internazionali:

- **API GL 5** **MIL-L-2105 D** **MB 235.0**
- **MAN 342 Type M-1** **VOLVO 97310** **VOLVO 97316**
- **ZF TE-ML 07A / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A**

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			**75W-90**
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m^3	870
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	102,7
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15.1
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		155
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-42
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	215

Proprietà e prestazioni

Q8 T 56, che possiede eccellenti caratteristiche di scorrevolezza a freddo, assicura anche:

- Percorrenze maggiori rispetto ai lubrificanti a base minerale
- Viscosità ideale ad ogni temperatura grazie all'elevatissimo Indice di Viscosità
- Abbassamento delle temperature operative
- Riduzione dell' attrito interno e protezione degli ingranaggi da usura
- Inibizione della corrosione e sicura protezione verso la ruggine
- Totale miscibilità con gli oli minerali.

Conqord Oil S.r.l.
Via Volpedo, 2 – 15050 Castellar Guidobono (AL)
Telefono +39 02 90595.1 Fax +39 02 90076347