

## Q8 Wagner HW 32

Olio per comandi oleodinamici e guide

### Descrizione

Q8 Wagner HW 32 è un lubrificante formulato con olio minerale paraffinico e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine, antistick-slip e di adesività. Sono dedicati all'uso nelle guide e nelle slitte di macchine utensili.

### Applicazioni

Q8 Wagner HW 32 è un prodotto di alta qualità per l'impiego nelle moderne macchine utensili che richiedano lubrificanti per guide e slitte con caratteristiche di resistenza al dilavamento da parte dei fluidi da taglio a base acquosa.

### Proprietà

- Forte protezione dei particolari della macchina contro la ruggine e la corrosione.
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati, grazie alle sue particolari caratteristiche di anti stick-slip ed alla continuità del velo lubrificante fornita dagli agenti adesivanti che consentono uno spostamento delle guide senza saltellamenti.

### Specifiche

DIN 51524-2 HLP ISO 3498 G

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	ASTM D 1500	-	1,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,869
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	32
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	5,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	110
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.