

Q8 Handel 32

Olio ad altissimo indice di viscosità per comandi oleodinamici

Descrizione

Q8 Handel 32 è formulato con oli minerali paraffinici ad altissimo Indice di Viscosità con elevate prestazioni antiusura, viene utilizzata nelle apparecchiature e nei sistemi idraulici operanti in condizioni di temperature molto variabili.

Applicazioni

Q8 Handel 32 è composto da olio contenente una completa e selezionata additivazione antiusura, antiossidante, antiruggine ed antischiuma che incontra le più severe specifiche richieste dalla maggior parte dei costruttori di apparecchiature idrauliche.

Proprietà

- Ottime prestazioni antiusura, grazie alla selezionata additivazione “zinco-fosforo”.
- Lunga durata delle cariche di olio, in virtù della elevata stabilità termica e d ossidativa, soprattutto in presenza di alte temperature ed umidità.
- Affidabile operatività dei macchinari grazie alle speciali caratteristiche congiunte di demulsività, antischiuma ed “air release”.

Specifiche

DIN	51524-3 HVLP	Eaton Brochure	03-401-2010
Denison	HF-0, HF-1, HF-2	ISO	11158 HV

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	ASTM D 1500	-	L 1
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,863
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	32
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	7
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	180
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	205
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-38

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.