

## Q8 TOP FLUID

### Descrizione

**Q8 TOP FLUID** è un liquido anticongelante e protettivo pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico inibito, di tipo permanente, appositamente formulato per l'uso nei circuiti di raffreddamento. E' esente da ammine, nitriti e nitrati.

### Applicazioni

**Q8 TOP FLUID** viene utilizzato per il riempimento dei circuiti di raffreddamento dei motori di autoveicoli, nonché di generatori, in impianti di riscaldamento di abitazioni ed in altri circuiti industriali. In miscela con acqua soddisfa pienamente i requisiti di impianti di raffreddamento dove è richiesto l'uso di un liquido anticongelante permanente per tutte le stagioni.

### Specifiche

E' conforme alla NORMA CUNA NC 956-16 e supera le seguenti Specifiche:

- ASTM D 3306 (Antigelo a base di Glicole Etilenico)
- ASTM D 2570 (Prova di servizio simulato)
- ASTM D 1384 (Prova di corrosione in vetro)
- ASTM D 4340 (Corrosione Leghe di Alluminio)
- SAE J 1034

### Proprietà e prestazioni

**Q8 TOP FLUID** è formulato con un pacchetto di additivi che, oltre a garantire la massima protezione di tutto il circuito di raffreddamento nei confronti delle basse temperature, evita i rigonfiamenti delle parti in gomma e assicura un ottimo scambio termico, prevenendo la formazione di incrostazioni.

**Q8 TOP FLUID** fornisce:

- Grande stabilità e riserva di additivi che ne mantengono inalterate per lunghi periodi la composizione e le caratteristiche sia durante l'esercizio che nello stoccaggio.
- Elevato potere protettivo ed antiruggine impartito da una additivazione attentamente selezionata.
- Eccellenti prestazioni contro la corrosione, la schiuma e le incrostazioni

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 1122	Kg/m <sup>3</sup>	1073
Congelamento	ASTM D 1177	°C	-38
Ebollizione	ASTM D 1120	°C	108
pH	ASTM D 1287		8,5
Colore	VISIVO		Azzurro

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201706

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it