

## Q8 Scarlatti 46

### Olio per compressori di elevata qualità

**Q8 Scarlatti 46** è formulato con basi minerali paraffiniche severamente trattate, con uno speciale pacchetto di additivi antiusura e con un composto antiossidante specifico per le temperature raggiunte nei compressori rotativi a vite.

### Applicazioni

**Q8 Scarlatti 46** è un olio da utilizzare per la lubrificazione di compressori rotativi a vite, per i quali sono richiesti prodotti appositamente formulati.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- **DIN 51506 cat VDL**
- **ISO 6743-3 DAA-DAB-DAG-DAH-DVA**
- **DIN 51532 2 (POT TEST)**

### Proprietà e prestazioni

**Q8 Scarlatti 46** è formulato con un pacchetto di additivi tale da garantire la massima stabilità termica e all'ossidazione, assicura:

- Lunga durata della carica in esercizio
- Protezione efficace dai fenomeni di ruggine
- Ottime caratteristiche di demulsività ed antischiuma.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Q8 Scarlatti 46
Aspetto	visivo	--	limpido
Colore	ASTM D 1500	--	L 0,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	865
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	46
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	6,9
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	--	105
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18
P.to di infiammabilità C.O.C.	ASTM D 92	°C	228
Corrosione su rame	ASTM D 130	3 h a 100°C	1a
FZG test, A/8.3/90 load stage	DIN 51354	--	11

Le caratteristiche sono medio-indicative e non costituiscono specifica - 062020RC

### Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it